


# FACENET

PH  
13

**DECAPANT ALCALIN CHLORE PUISSANT POUR LE TRAITEMENT DES SOLS, FACADES, MURS, TOITS, TERRASSES, PIERRES, ETC...**



## DEFINITION - UTILISATION

- FACENET EST UN LIQUIDE ALCALIN CHLORE QUI PERMET D'ELIMINER LES ALGUES, LES MOUSSES, LES LICHENS, LES VERDISSURES ET LES MOISSURES SUR LES MURS, TOITS, TERRASSES, PIERRES, SOLS, FACADES, COURTS DE TENNIS, PISCINES, ETC...
- FACENET RÉNOVE ET REDONNE L'ASPECT DU NEUF AUX SURFACES TRAITÉES, SANS MODIFIER L'ASPECT DU SUPPORT.
- FACENET EST UN PRODUIT QUI AGIT EN PROFONDEUR DE MANIÈRE CURATIVE.
- FACENET EST COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES MATÉRIAUX (SAUF MÉTAUX LÉGERS ET/OU COLORÉS NON PROTÉGÉS) ET DES PEINTURES.
- FACENET EST UN EXCELLENT DÉSINFECTANT : BACTÉRICIDE, FONGICIDE, SPORICIDE ET VIRUCIDE.
- FACENET CONTIENT UN INHIBITEUR DE CORROSION.

## PROPRIETES

- EFFICACE.
- RAPIDE.
- BACTÉRICIDE.
- FONGICIDE.
- SPORICIDE.
- VIRUCIDE.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- ETAT PHYSIQUE : LIQUIDE LIMPIDE.
- ASPECT : JAUNE CLAIR.
- ODEUR : CHLORÉE.
- PH PUR À 20°C : 13,00 +/- 0,50.
- DENSITÉ À 20°C : 1,22 +/- 0,01.
- BIODEGRADABILITÉ : > À 90%.
- COMPOSITION : ALCALINS ET SÉQUESTRANTS.

## DOSAGE - MODE D'EMPLOI

- DOSAGE : FACENET S'UTILISE PUR.
- MÉTHODE : FACENET S'UTILISE EN PULVÉRISATION.
- TEMPS DE CONTACT : LAISSER AGIR DE 15 À 30 MINUTES.
- RINÇAGE : RINÇER À L'EAU CHAUDE OU FROIDE AU BLOC HAUTE PRESSION OU AU JET D'EAU (SELON LA CONTAMINATION, EFFECTUER UNE DEUXIÈME APPLICATION).

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ÉVITER LES PROJECTIONS OCULAIRES ET LE CONTACT AVEC LA PEAU.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX ET/OU LA PEAU, LAYER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET CONSULTER UN SPÉCIALISTE.
- PORTER UN VÊTEMENT DE PROTECTION APPROPRIÉ, DES GANTS ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.
- NE JAMAIS MÉLANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS.
- TENIR ÉLOIGNÉ DES MÉTAUX LÉGERS NON PROTÉGÉS ET DES MATIÈRES COMBUSTIBLES.
- STOCKER DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE FERMÉ DANS DES LOCAUX SECS, TEMPÉRÉS ET VENTILÉS ET À L'ÉCART DE LA LUMIÈRE SOLAIRE DIRECTE.
- CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PAS UTILISER EN EXTÉRIEUR PAR TEMPS DE PLUIE.

## LEGISLATION

- C (CORROSIF).
- R31 (AU CONTACT D'UN ACIDE, DÉGAGE UN GAZ TOXIQUE) ET R34 (PROVOQUE DES BRÛLURES).
- CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES BACTÉRICIDE NF EN 1276 ET FONGICIDE NF EN 1650.
- CONFORME À LA LÉGISLATION RELATIVE À LA BIODEGRADABILITÉ DES DÉTERGENTS (RÈGLEMENT CE N° 648/2004).

## CONDITIONNEMENT

- BIDON DE 5KG (CARTON DE 4x5KG).
- FÔT DE 240KG.
- BIDON DE 25KG.
- CONTENEUR DE 1200KG.

SO.FO.LI.

ARLINE

Tél. 02 41 22 08 10  
Fax 02 41 22 08 19  
email : sofoli@sofoli.fr

Fax : 02.96.84.77.16

commercial@laboratoiresantital.fr  
www.laboratoiresantital.fr