


SPECIALITES POUR L'HYGIENE DES TRANSPORTS

TRANSCLEAN® VR

PH
13,5

**NETTOYANT DEGRAISSANT MOUSSANT ALCALIN PARFUME CONCENTRE
SPECIAL LAVAGE DES CARROSSERIES DES VEHICULES ROUTIERS**



DEFINITION - UTILISATION

- TRANSCLEAN VR EST UN NETTOYANT DÉGRAISSANT MOUSSANT ALCALIN PARFUMÉ CONCENTRÉ DESTINÉ AU LAVAGE DES CARROSSERIES DES VÉHICULES ROUTIERS (VÉHICULES LÉGERS ET POIDS LOURDS).
- TRANSCLEAN VR EST UN PRODUIT EFFICACE POUR ÉLIMINER SANS FROTTER LE FILM DU TRAFIC ROUTIER SUR LES CARROSSERIES GRÂCE À LA SYNERGIE DE SES COMPOSANTS.
- TRANSCLEAN VR AGIT EN PROFONDEUR, EN DÉCOLLANT ET EN ÉMULSIONNANT TOUTES LES SOUILLURES QUI ADHÉRENT SUR LES CARROSSERIES (EX.: LES FUMÉES, LES POUSSIÈRES, LES TRACES D'HYDROCARBURES, DE FREINS, LES INSECTES, ETC...).
- TRANSCLEAN VR N'ALTÈRE PAS LES PEINTURES, LES CAOUTCHOUCS ET LES PLASTIQUES.
- TRANSCLEAN VR LAISSE UN FILM BRILLANT ET PROTECTEUR, AINSI QU'UNE ODEUR AGRÉABLE.

PROPRIETES

- NETTOYANT ET DÉGRAISSANT CONCENTRÉ.
- EFFICACE EN EAUX DOUCES ET DURES.
- RESPECTE LA PEINTURE DES CARROSSERIES.
- GARANTIT UN BON RÉSULTAT SANS FROTTER.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- ETAT PHYSIQUE : LIQUIDE LIMPIDE.
- ASPECT : JAUNE CLAIR.
- ODEUR : ORANGÉE.
- PH PUR À 20°C : 13,50 +/- 0,50.
- DENSITÉ À 20°C : 1,06 +/- 0,01.
- BIODÉGRADABILITÉ : > À 90%.
- COMPOSITION : TENSIOACTIFS ANIONIQUES ET NON IONIQUES, ALCALINS, SÉQUESTRANTS, AGENT ANTI-CORROSION ET TERPÈNES D'ORANGE.

DOSAGE - MODE D'EMPLOI

APPLIQUER LA SOLUTION DE BAS EN HAUT SUR LE VÉHICULE, ET INTERROMPRE APRÈS 5MN POUR ÉVITER TOUT SÉCHAGE, PUIS RINCER (REPRENDRE JUSQU'À CE QUE LE TOUR DU VÉHICULE SOIT TERMINÉ).

METHODE	UTILISATION	PORTIQUE DE LAVAGE	NETTOYEUR H.P.	PULVERISATION
DOSAGE		DE 1 À 2% EN SORTIE DE BUSE	DE 2 À 3% EN SORTIE DE BUSE	DE 3 À 8%
APPLICATION		DIRECTE SUIVANT PORTIQUE	DIRECTE EN HAUTE PRESSION	PRÉALABLE EN BASSE PRESSION
RINCAGE FINAL		EAU FROIDE OU CHAUDE (BROSSES OU JETS)	EAU FROIDE OU CHAUDE (120 BARS)	EAU FROIDE OU CHAUDE (EN HAUTE PRESSION)

NE JAMAIS LAVER ET RINCER UN VÉHICULE EXPOSÉ EN PLEIN SOLEIL.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ÉVITER LES PROJECTIONS OCULAIRES ET LE CONTACT AVEC LA PEAU.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX ET/OU LA PEAU, LAVER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET CONSULTER UN SPÉCIALISTE.
- PORTER VÊTEMENT DE PROTECTION APPROPRIÉ, GANTS, APPAREIL DE PROTECTION DES YEUX & VISAGE.
- NE PAS MÉLANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS.
- STOCKER DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE FERMÉ DANS UN ENDROIT SEC, TEMPÉRÉ ET VENTILÉ.

LEGISLATION

- XI (IRRITANT) ET R36/38 (IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU).
- PRODUIT CONFORME À LA LÉGISLATION RÉGLEMENTANT LES PRODUITS DE NETTOYAGE DES APPAREILS ET RÉCIPIENTS DESTINÉS À ÊTRE EN CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES (ARRÊTÉ DU 08/09/99).
- PRODUIT CONFORME À LA LÉGISLATION RELATIVE À LA BIODÉGRADABILITÉ DES DÉTERGENTS (DÉCRET ET ARRÊTÉS DU 24/12/87).
- FORMULE DÉPOSÉE AU CENTRE ANTI-POISONS DE RENNES (TÉL.: 02.99.59.22.22).

CONDITIONNEMENT

- BIDON DE 5KG (CARTON DE 4x5KG). FÔT DE 240KG.
- BIDON DE 30KG.
- CONTENEUR DE 1100KG.

SO.FO.LI.



Tél. 02 41 22 08 10
Fax 02 41 22 08 19
email : sofoli@sofoli.fr

Tél. : 02.96.84.77.15
Fax : 02.96.84.77.16
commercial@laboratoiresanital.fr
www.laboratoiresanital.fr

LES INFORMATIONS CORRESPONDENT A LETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES ET N'ONT D'AUTRE BUT QUE DE VOUS RENSEIGNER SUR NOS PRODUITS ET LEURS POSSIBILITES D'APPLICATION. ELLES SONT DONNEES AVEC OBJECTIVITE MAIS N'IMPLIQUENT AUCUN ENGAGEMENT DE NOTRE PART