

GLOBALWAY

Blue et Océane

Sanitaires

WC et urinoirs

WC, urinoirs, émail, inox, faïences, robinetterie, canalisations...

CONDITIONNEMENTS

- 6 x 1L
réf parfum blue : GLOBLUE6X1
réf parfum océane : GLOBOCE6X1
- 4 x 5L
réf parfum blue : GLOBLUE4X5
réf parfum océane : GLOBOCE4X5

CARACTERISTIQUES

- Usage professionnel
- Prêt à l'emploi
- Contient des micro-organismes spécifiques non génétiquement modifiés de classe 1 (EFB) selon la directive européenne 2000/54/CE (micro-organismes sans danger pour l'homme)
- pH = 4,5 (+/- 0,5)
- 2 parfums disponibles (blue et océane)

ECO-CONCEPTION/ECO-GESTE

- Utilise des matières actives issues de sources renouvelables (biologiques et végétales)
- Emballage 100% recyclable
- Fabriqué en France
- Pour une vraie « éco-attitude », pensez à trier vos emballages !
- Lorsque vous imprimez les fiches techniques ou FDS, préférez une impression en noir et blanc et recto verso

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Tenir hors de la portée des enfants
- Conserver à l'abri de la chaleur et du gel dans son emballage d'origine
- Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité



- Sécuritaire pour l'utilisateur : aucun étiquetage de risque.
- Traitement complet pour :
 - 👉 Nettoyer et désincruster la saleté. Le nettoyage est amélioré grâce aux biosurfactants (principes actifs biologiques)
 - 👉 Eliminer les dépôts de tartre
 - 👉 Faire briller les surfaces
 - 👉 Bloquer les mauvaises odeurs
 - 👉 Désodoriser et parfumer
 - 👉 Entretenir les canalisations et siphons et prévenir des engorgements
 - 👉 Aider au bon fonctionnement des fosses
- Formule gélifiée pour faciliter l'application du GLOBALWAY sur paroi

DOSAGE

Nettoyage :

Produit prêt à l'emploi.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

Canalisations/Urinoirs/WC :

2 bouchons (50 ml) par canalisation

MODE D'EMPLOI

Nettoyage :

Appliquer à la lavette, à la brosse ou à la serpillière sur la surface à nettoyer. Frotter et rincer.

Canalisations/Urinoirs/WC :

En cas de remontées de mauvaises odeurs, appliquer le produit de préférence le soir après utilisation des toilettes ou au moment où l'effluent est au plus bas et laisser agir toute la nuit. Renouveler tous les 2 jours.

Distribué par :

