



### AUTOLAVEUSE Accompagnée à batteries

Autolaveuse accompagnée autotractée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de roues de grande diamètre (175mm) antipatinage et anti-trace, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS.

#### Données techniques

Largeur de travail	500 mm
Largeur de suceur	790 à 890 mm
Autonomie	1800 m <sup>2</sup> /h
Diamètre brosse	1 x 508 mm
Vitesse de rotation de la brosse	165 Tr/mn
Pression de la brosse	40 max kg
Moteur de brosse, puissance nominale	600 W
Moteur de traction, puissance nominale	150 W
Type d'avancement	Automatique
Vitesse d'avancement	4,5 Km/h
Pente maximum	10 %
Moteur d'aspiration, puissance nominale	480 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir d'eau propre	53 L
Réservoir de récupération	56 L
Dimensions machine Long x h x larg (sans suceur)	1335 x 1078 x 590 mm
Capacité des batteries	24 V / 195 Ah
Capacité des batteries, sans entretien	24/105 Ah/5h
Poids des batteries	144 kg
Compartment des batteries	395 x 405 x 374 mm
Poids de la machine (à vide et sans les batteries)	101 kg
Niveau sonore	67 db
Niveau de vibration	1 m/s
Classe	III
Degré de protection	X3
Tension d'alimentation	24 V

*Consommation eau avec robinet max. ouvert = 1,45 Lt./min.*

*Consommation eau par m<sup>2</sup> = 0,064 l*