



AUTOLAVEUSE Autoportée à batteries

Laveuse à conducteur porté 24Volts, compacte, maniable, moderne de conception, robuste, fiable et simple d'utilisation, équipée de roues antipatinage et anti-trace. Un suceur parabolique à déport, garanti une aspiration parfaite même en virage court. Un filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS. Tableau de bord ergonomiques pour une meilleure conduite de la machine. Tuyau de vidange long avec bouchon attache-rapide.

Données techniques

| | |
|--|--|
| Largeur de travail | 660 mm |
| Largeur de suceur | 980 mm |
| Autonomie | 3250 m ² /h |
| Diamètre brosse | 2 x 345 mm |
| Vitesse de rotation de la brosse | 190 Tr/mn |
| Pression de la brosse | 60 max kg |
| Moteur de brosse, puissance nominale | 650 W |
| Moteur de traction, puissance nominale | 500 W |
| Type d'avancement | Automatique |
| Vitesse d'avancement | 6 Km/h |
| Pente maximum | 10 % |
| Moteur d'aspiration, puissance nominale | 580 W |
| Dépression d'aspiration | 190 mbar |
| Réservoir d'eau propre | 100 L |
| Réservoir de récupération | 105 L |
| Dimensions machine long x h x larg (sans suceur) | 1545 x 1320 x 720 mm |
| Capacité des batteries | 24 V / 240 Ah |
| Poids des batteries | 200kg |
| Compartment des batteries | 415 x 520 x 385 mm |
| Poids de la machine (à vide et sans les batteries) | 260 kg |
| Niveau sonore | < 70 db |
| classe | III |
| Degré de protection | X23 |
| Tension d'alimentation | 24 V |
| Équipement standard | 2 brosses en PPL ø345 ou 2 plateaux ø345mm (17") |
| Normes et certifications : | La machine est conforme les normes CE et RoHS |