

Fiche technique produit

EAU DEMINERALISEE

Propriétés :

L'eau déminéralisée s'utilise pour remplir les fers à repasser, les décolleuses à papier peint... Elle sert aussi à laver les objets fragiles, à entretenir les plantes vertes d'intérieur. En automobile, l'eau déminéralisée permet de recharger les batteries, les circuits de refroidissement et les réservoirs à lave glace.

Caractéristiques Physico Chimiques :

- Etat physique : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : sans odeur à l'ébullition
- Résistivité à 20°C (kOhm) : Min 300
- pH : 6,5 à 7,5
- DCO (mg/l) : Max 30
- Conductivité (µS/cm) : 3,3



Mode d'emploi :

- Pour laver les objets fragiles en nacre :**
Tremper l'objet dans de l'eau déminéralisée + savon, rincer à l'eau déminéralisée puis lustrer avec un chiffon sec légèrement enduit d'huile de vaseline ONYX.
- Pour entretenir les plantes vertes d'intérieur :**
Pulvériser de l'eau déminéralisée sur le feuillage des plantes.
- Pour recharger les batteries :**
Mettre de l'eau déminéralisée pure dans la batterie.
- Pour recharger les circuits de refroidissement :**
Mettre 50% d'eau déminéralisée pure avec 50% d'antigel.
- Pour remplir les réservoirs des lave-glaces automobiles :**
Verser 2/3 d'eau déminéralisée pure + 1/3 d'alcool ménager supérieur ONYX.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Eau non alimentaire.
- Ne pas utiliser d'eau déminéralisée dans les appareils respiratoires.

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com

Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe)

CODE	GENCOD	Condt.	Palettisation
D02050112	3183946110105	12x1L	66 cts
D02050504	3183946110501	4x5L	36 cts
D02052001	3183946110600	1x20L	28 uc

 **Important** : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.