



FICHE TECHNIQUE

ATTESTATION CE

REFERENCE ARTICLE	S4003
NOM ARTICLE	MAB Breathex S3

DESCRIPTION
CHAUSSURE BASSE TYPE TENNIS
COLORIS BRUN-MENBRANE Breathex
FERMETURE PAR 4 CÈILLETS PLASTIQUE
SOUFFLET, HAUT DE TIGE
MATELASSE COLORIS ORANGE
EMBOUT ET SEMELLE ANTI-PERFORATION
SEMELLE USURE PU BI DENSITE



NORME CE	ISO 20345:2004/A1 : 2007
CLASSE	S 3

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DESSUS	MATIERES	SPECIFICATIONS
TIGE	NUBUCK	TANNAGE CHROME FINITION NUBUCK COLORIS BRUN EPAISSEUR 2,2 MM, PH>3,5
MENBRANE	BREATHEX	MENBRANE IMPERMEABLE ET RESPIRANTE
DOUBLURE D'EMPEIGNE	SYNTHETIQUE	EPAISSEUR 1 MM, RESISTANCE DECHIREMENT >15 N
DOUBLURE DE HAUT DE QUARTIER	MOUSSE POLYETHYLENE	EPAISSEUR 8 MM + - 1,5
MATELASSAGE DE HAUT DE QUARTIER	SYNTHETIQUE	EPAISSEUR 1 MM, RESISTANCE DECHIREMENT >15 N
SOUFFLET	SYNTHETIQUE	COLORIS ORANGE, EPAISSEUR > 0,8 MM RESISTANCE A LA DECHIRURE > 36 N
CONTREFORT	SYNDERME	ENTRE TIGE ET DOUBLURE
PASSE LACETS	PLASTIQUE	
LACETS	SYNTHETIQUE	NOIR GRIS TISSE ROND LONGUEUR 0,90 M RESISTANCE A LA TRACTION > 50 N
SEMELLE DE PROPRETE	TEComfort	
FILS	SYNTHETIQUE	RESISTANCE A LA TRACTION > 50 N, COULEUR NOIR
EMBOUT DE PROTECTION	TEClight POLYCARBONATE	N°9 POINTURE 41/42 RESISTANCE CHOC > 200 JOULES RESISTANCE ECRASEMENT > 1500 KGS
PROTECTION DE L'EMBOUT	MOUSSE LATEX	EPAISSEUR 3 MM, SUPPORT VISCOSE / POLYESTER

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SEMELLE	MATIERES	SPECIFICATIONS
PREMIERE DE MONTAGE	ALPHA CELLULOSE	EPAISSEUR 2,25 MM CAPACITE D'ABSORPTION D'EAU > 100 MG/CM2
SEMELLE ANTI-PERFORATION	TECflex composite	RESISTANCE PERFORATION > 1100 protège 100% de la surface plantaire
SEMELLE DE MARCHE	POLYURETHANE BI DENSITE	COLORIS NOIR COUCHE D'USURE : 0,95 + 0,05 RESISTANCE A L'ABRASION < 15 MM3 RESISTANCE A LA FLEXION > 30000 ADHESION TIGE / SEMELLE > 4 N / MM ABSORPTION ENERGIE TALON > 20 JOULES COEFFICIENT ANTI-DERAPANT > 0,20
POINTURES	38 au 47	
POIDS	+/-550gr	

DELIVRE PAR :

Centre Technique du Cuir
4, rue Hermann Frenkel

ATTESTATION N°0075/1369/161/05/10/0209/19/5/2010

EXT 01/05/10

69367 LYON Cedex 07
Identifié sous le N°0075