

MASQUE PLIABLE A USAGE UNIQUE FFP2 SL

Réf. 23200

FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS

Masque (mm)	Largeur de la partie inférieure : 85 Largeur de la partie supérieure : 200 Hauteur : 87
Pince-nez (mm)	90 x 9 x 0,5 (L x l x E)
Élastique (mm)	560 x 0,7 x 6 (L x E x l)

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Masque de protection à **usage unique** type **FFP2 SL**
- **Pliable**
- Couche extérieure, intérieure et support en **polypropylène**
- Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène
- Serrage élastique en gomme naturelle
- Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Test **allergénique**
- **Pliable**
- Résistant
- Ininflammable

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte et découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux
- Contre le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, les tuberculoses micro-bactériens
- **Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17 % Vol.**

CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton de **240 masques**
- Boîte de 20 masques en sachets individuels
- Boîte distributrice pré-découpée

NORMALISATION

Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de **L'attestation CE de type 59765**

Délivrée par **BSI (organisme n° 0086)**



EN 149 : 2001

Ce masque est conforme aux **avis du J.O. français** 135 du 12 juin 2004 et 226 du 28.09.2005 ayant passé des tests de charges de aérosols solides (NaCl) et liquides (huile de paraffine) allant jusqu'à 120 mg avec succès.

EUROPROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL - France

MASQUE COQUE A USAGE UNIQUE FFP1 SL AVEC SOUPEPE

Réf. 23106

FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS

Masque (mm)	139 x 127 x 54 (L x l x h)
Coussinet nasal (mm)	100 x 27 x 1.5 (L x l x E)
Pince-nez (mm)	90 x 5 x 0.5 (L x l x E)
Élastique sup. (mm)	300 x 5 x 0.55 (L x l x E)
Élastique inf. (mm)	265 x 5 x 0.55 (L x E x l)
Soupepe (mm)	41 x 11 (D x h)
Poids	12 g

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Masque de protection à **usage unique de type FFP1 SL**
- **Coque**
- Média filtrant en Feutre à Grande Efficacité de Filtration (polypropylène) électrostatique
- Élastique en gomme synthétique **sans latex**
- Couche extérieure en **polypropylène**
- Couche intérieure en **polyester**
- Pince-nez en **aluminium**
- Coussinet nasal en **mousse de polyéthylène**
- Soupepe en **polypropylène et gomme synthétique**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Test **allergénique**
- **Sans latex**
- **Soupepe d'expiration**
- **Hygiénique**
- **Solidité**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection contre les aérosols solides non toxiques et liquides pour des concentrations **jusqu'à 4 fois la VME**
- **Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17 % Vol.**
- Contre le carbonate de calcium, kaolin, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales et bois tendres
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie (bois durs exceptés)

CONDITIONNEMENT

- Carton de **120 masques**
- Sachet de 10 masques

NORMALISATION

Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 59765

Délivrée par **BSI (organisme n° 0086)**

EN 149 : 2001

Ce masque est conforme à
l'avis du J.O. français
135 du 12 juin 2004.



EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE