



BALAYEUSE Accompagnée Thermique

Balayeuse accompagnée et tractée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de deux roues de traction de grande diamètre (175mm), une roue pivotante avec frein et un secoueur de filtre manuel.

Données techniques

| | |
|--|----------------------------------|
| Largeur de travail | 510 mm + 170 mm (brosse latéral) |
| Vitesse | 0 – 5 Km/h |
| Autonomie | 2500 m ² /h |
| Dimensions brosse centrale | 510 x 260 mm |
| Brosse centrale | Réglable en hauteur |
| Brosse latérale | Réglable en hauteur |
| Capacité du bac à déchets | 45 l |
| Surface de filtre | 2 m ² |
| Puissance moteur de traction Honda | 4,0 CV |
| Traction | Mécanique |
| Dimensions machine Larg x Lg.x Haut. | 1260mm x 630mm x 850mm |
| Poids machine (à vide) | 77 kg |
| Niveau sonore | 81 dB(A) |
| Equipage standard : 1 brosse centrale en PPL et 1 brosse latérale, Traction marche avant, Poignée variable en hauteur (3 positions) Secoueur manuel & Flap avant | |
| Normes et certifications : La machine est conforme les normes CE et RoHS | |